

Návod k obsluze LED podsvícení

1. Standard LED i Continuous LED (COB)

Dostupné barvy podsvícení na výběr:

- studená
- neutrální
- teplá

Podsvícení je standardně připraveno pro vlastní nástěnný vypínač.

Pokud je podsvícení v těchto verzích nakonfigurováno pomocí jednoho z dostupných přepínačů, osvětlení se zapne pomocí:

- dotykový spínač - krátkým dotykem na plochu zrcadla v místě osvětleného spínače se zapne osvětlení;
- dotykový spínač se stmívačem - krátký dotek na plochu zrcadla v místě osvětleného spínače zapne osvětlení, dotykem a podržením se ztlumí nebo zesvětlí osvětlení zrcadla, stmívač si po vypnutí si zapamatuje nastavený jas osvětlení;
- senzorový spínač (přední) - pohyb ruky před plochou zrcadla v místě senzoru zapne osvětlení;
- korálový spínač – zatažením za korálový řetízek se zapne osvětlení

2. Dual LED (CCT)

Osvětlení ve verzi Dual LED umožňuje nastavit teplotu barev a jas podsvícení pouze pomocí integrovaného dotykového spínače.

- Krátkým dotykem na desce v místě osvětleného spínače se zapne osvětlení, následné dotyky přepnou režim podsvícení podle vzoru

OFF – studená barva – neutrální barva – teplá barva – OFF

- Dotykem a přidržením plochy zrcadla v místě osvětleného spínače ztlumíte nebo zesvětlíte osvětlení zrcadla. Po vypnutí si stmívač pamatuje nastavený jas osvětlení;

3. Flowing LED (FLW)

Dostupné barvy podsvícení na výběr:

- studená
- neutrální
- teplá

Osvětlení ve verzi Flowing LED se zapíná dynamicky. Světlo se plynule šíří od spínače kolem celého zrcadla. Osvětlení ve verzi Flowing LED je integrováno pouze se speciálním dotykovým spínačem.

Zapínání/vypínání, nastavení jasu podsvícení:

- Krátkým dotykem na plochu zrcadla v místě osvětleného spínače se zapne osvětlení.
- Dotykem a podržením spínače při zapnutém podsvícení se podsvícení ztlumí nebo zesvětlí.

Osvětlení ve verzi Flowing LED umožňuje nastavit rychlost zapnutí podsvícení a nastavit délku osvětleného úseku osvětlení.

Nastavení režimů osvětlení ve verzi Flowing LED:

- **Nastavení rychlosti podsvícení (nastavení č.1)**

Dotkněte se a podržte dotykový spínač, když je světlo vypnuté (barva spínače – modrá) po dobu přibližně 3 sekund, dokud kontrolka nezačne blikat (spínač bliká modře).

V tomto okamžiku je zrcadlo v prvním režimu nastavení rychlosti osvětlení.

Následné krátké doteky spínače upravují rychlost zapínání osvětlení podle vzoru

rychlý režim - střední režim - pomalý režim - stálý režim

Chcete-li zachovat vybraná nastavení, nechte zrcadlo automaticky vypnout.

- **Nastavení délky úseku podsvícení (nastavení č.2)**

Dotkněte se a přidržte dotykový spínač při vypnutém osvětlení (barva spínače - modrá) po dobu přibližně 6 sekund, dokud se osvětlení nezačne rozsvěcet stálým podsvícením a spínač nezačne blikat bíle.

V tomto okamžiku je zrcadlo v druhém režimu nastavení rozsahu podsvícení.

Postupnými krátkými dotyky spínače se rozšiřuje část podsvícení, která má nebo nemá být podsvícena. Dotykem a podržením spínače se tento úsek zkrátí.

Chcete-li zachovat vybraná nastavení, nechte zrcadlo automaticky vypnout.